

K24 meter for Urea

Meter easy to install, in line or at the end of the delivery hose, it is provided with a compact easy readable display. It is possible to apply the meter directly on the nozzle.

User can quickly substitute the 2 batteries (AAA size). Display can be rotated in 4 different positions.

Impulse type signals: single channel, reed switch. Electronic card with LCD display: 5 digit partial total from 0.1 to 99999, 6 digit total from 1 to 999999. Resettable total available. Flow rate indication.

Turbinox

This pulse meter is easy to install. A tight stainless steel body provides endurance for use in every conditions.



Automatic nozzle with K24
Code **F00870000**

Manual nozzle with K24
Code **F00870020**

Flow rate up to **40** l/min
Spout ext. Ø **3/4"**
Hose tail **3/4"** with swivel


Flow rate up to **100** l/min
Spout ext. Ø **3/4"**
Hose tail **3/4"** with swivel

Available:



Adapter K24
for automatic nozzle
M 3/4" BSP - F 1" BSP

Code **F16475000**




Plastic adapter
for K24 manual nozzle

Code **F15776000**

K24 meter


Accuracy +/- **1%**
Possibility of calibration.
Flow rate up to **100** l/min



K24 Pulse-meter
Flow rate up to **100** l/min
Accuracy ± **1%**
Pulse out **100** p/l
Volt: **4 - 12** Vdc/OC
Max. Amp. **100** mAmp

Type of output signal: raw signal (reed switch), single channel. Max 28 V Ac/dc 100 mAmp.

Socket 1" BSP/BSP



Turbinox

Inline pulse meter
Accuracy +/- **1%**
Possibility of calibration.
Flow rate up to **40** l/min
Puls OUT **100** p/l



Type of output signal: raw signal (reed switch), single channel. Max 28 V Ac/dc 100 mAmp.

Available:

Remote display
with Pulse OUT



Code	Description	Flow-rate l/min	Pressure bar	Display	Pulse OUT (p/g)		Weight Kg	Packaging mm
					Pulser version	Display version		
F0040710A	K24 Meter (1 socket)	6 ÷ 100	10	Yes	-	-	0,4	Blister
F0040721B	K24 Pulse-meter (1 socket)	6 ÷ 100	10	No	26	26	0,4	115x160x135
F0042000A	Turbinox - Inline turbine pulse meter	10 ÷ 40	20	No	26	-	0,5	80x80x75
F0049503B	Remote display with Pulse OUT	-	-	Yes	-	1 ÷ 26	1,2	225x125x150
F16073000	Socket 1" BSP/BSP (20 pcs)	-	-	-	-	-	2,4	Box (20 pcs)

IT Contaltri per Urea

K24

Contaltri facile da installare, in linea o all'estremità del tubo di mandata, è dotato di un display compatto di semplice lettura. È possibile applicare il contaltri direttamente sulla pistola.

Il display è alimentato da due batterie (AAA size) di facile sostituzione.

Il display è ruotabile in 4 diverse posizioni.

Segnali a impulsi:

monocanale, interruttore reed.

Scheda elettronica con display LCD: totale parziale a 5 cifre da 0.1 a 99999, totale a 6 cifre da 1 a 999999.

Disponibile con totale azzerabile.

Indicazione della portata.

Turbinox

Questo contaltri è facile da installare.

Il robusto corpo in acciaio inox a tenuta stagna lo rende resistente e idoneo a essere utilizzato praticamente in qualsiasi condizione.

FR Compteur pour Urea

K24

Compteur facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement;

il est pourvu d'un écran compact, facile à lire. Il est possible d'appliquer le compteur directement sur le pistolet.

L'afficheur est alimenté par deux batteries (AAA size), faciles à remplacer. L'écran tourne sur 4 positions.

Signaux à impulsions :

à un canal, interrupteur reed.

Carte électronique avec écran à cristaux liquides : total partiel à 5 chiffres de 0.1 à 99999, total à 6 chiffres de 1 à 999999.

Total zérotable disponible.

Indication du débit.

Turbinox

Ce compteur s'installe facilement.

Grâce à son corps robuste et étanche en acier inox, cet instrument est résistant et peut être utilisé pratiquement dans n'importe quelle condition.

DE Literzähler zum Urea

K24

Dieser Literzähler lässt sich leicht an der Leitung oder am Ende des Druckschlauchs anbringen und verfügt über ein kompaktes, gut ablesbares Display.

Der Literzähler kann auch direkt an der Zapfpistole angebracht werden.

Das Display wird durch zwei, leicht austauschbare Batterien (AAA size) gespeist und lässt sich in 4 verschiedene Stellungen drehen.

Signale und Impulse:

Einzelkanal, Reed-Schalter.

Platine mit LCD-Display: 5-stellige Teilmenge von 0.1 bis 99999, 6-stellige Gesamtmenge von 1 a 999999. Erhältlich mit rückstellbarer Gesamtmenge.

Durchflussanzeige.

Turbinox

Dieser Literzähler ist leicht anzubringen.

Dank des widerstandsfähigen, dichten Edelstahlgehäuses kann er praktisch unter allen Bedingungen eingesetzt werden.

ES Cuentalitros para Urea

K24

Este cuentalitros es de fácil instalación, en línea o en el extremo de la manguera de suministro, y está dotado de un display compacto de fácil lectura.

El cuentalitros puede aplicarse directamente en la pistola.

Dos baterías (AAA size) fáciles de sustituir alimentan el cuentalitro. La pantalla puede ser girada en cualquier posición.

Tipo de señal por impulso:

monocanal, interruptor de láminas.

Tarjeta electrónica con display LCD: Parcial de 5 cifras de 0.1 a 99999, Total de 6 cifras de 1 a 999999.

Total borrrable disponible.

Indicación del caudal.

Turbinox

Este cuentalitros se instala fácilmente.

Su robusto cuerpo de acero inoxidable lo hace resistente y apto para ser utilizado prácticamente en cualquier condición.

The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified
ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara (Mantova) ITALY
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
2365 SW 34th St.
FORT LAUDERDALE, FL 33312, USA
Tel. : +1 954 584 1552
Fax.: +1 954 584 1554
e-mail: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

